



Morsetto a molla 2.5mm2, 2-poli, 1-piano, di terra

Serie	HTE
Codice	HT500
Sigla	HTE.2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm²
Conduttore rigido	0.2-4 mm²
Conduttore con terminale	2.5 mm² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1	
Corrente Max con sezione nominale	_
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	_
Sezione minmax.	24-12 (AWG)
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	500 V
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	54 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	41 / 49 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HMT.2/PT/GR (cod. HM501GR)
Blu	
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/1/R (cod. DH01R)
Diaframma separatori ponti	-
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	
Piastrina terminale per tastatore	-
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/
APPROVAZIONI E MARCATURE	. PAL (Ex.) POURS.



¹ Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



a molla 2.5mm2, 2-poli, 1-piano, di terra