





Connettore

Cabur Solar volante maschio 4-6mm2

Sigla KX04VM4060N Codice doganale 85366990 CARATTERISTICHE TECNICHE Secondary Applicazione Volante Tipo di connettore Maschio Massima tensione applicabile 1500 Vdc Massima corrente applicabile 45 (A) − 4mm² / 55 (A) − 6mm² Sezione del cavi crimpabili 4 (mm²) Diametro PIN 4 (mm) Caratteristiche del PIN metallico Rame stagnato Materiale del guscio PPE / PA Resistenza di contatto Rc < 0.25 (mΩ)	Codice	IS14240N
CARATTERISTICHE TECNICHE Applicazione Tipo di connettore Massima tensione applicabile Massima corrente applicabile Matrice de de PIN metallico Matrice di sercizio Massima tensione Massima corrente applicabile Massima correctione Mass	Sigla	KX04VM4060N
Applicazione	Codice doganale	85366990
Tipo di connettore	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Massima tensione applicabile 1500 Vdc Massima corrente applicabile 45 (A) − 4mm² / 55 (A) − 6mm² Sezione dei cavi crimpabili 46 (mm²) Diametro PIN 4 (mm) Caratteristiche del PIN metallico Rame stagnato Materiale del guscio PPE / PA Resistenza di contatto Rc < 0.25 (mΩ) Coppia di serrarggio 1.5 − 1.8 (Nm) Temperature di esercizio -40+85 (°C) Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Confezionamento 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) ACCESSORI *** Pinza da utilizzare IS3161N, IS3100N Matrice mobile UMCT3149 Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori *** cod. chiave IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Maschio IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio 40+85 Grado di protezione 1098 (2m)	Applicazione	Volante
Massima corrente applicabile 45 (A) - 4mm² / 55 (A) - 6mm² Sezione dei cavi crimpabili 4-6 (mm²) Diametro PIN 4 (mm) Caratteristiche del PIN metallico Rame stagnato Materiale del guscio PPE / PA Resistenza di contatto Rc < 0.25 (mQ) Coppia di serraggio 1.5 - 1.8 (Nm) Temperature di esercizio 40485 (°C) Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Confezionamento 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) ACCESSORI ACCESSORI Pinza da utilizzare IS3161N, IS3100N Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice fissa IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori 20 pezzi Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori 20 pezzi Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori 20 pezzi Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori 20 pezzi Chiave di sercizione <t< th=""><th>Tipo di connettore</th><th>Maschio</th></t<>	Tipo di connettore	Maschio
Sezione dei cavi crimpabili	Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Diametro PIN	Massima corrente applicabile	45 (A) – 4mm² / 55 (A) – 6mm²
Caratteristiche del PIN metallico Materiale del guscio Materiale del guscio Resistenza di contatto Rc Coppia di serraggio 1.5 - 1.8 (Nm) Temperature di esercizio -40+85 (°C) Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Confezionamento Confezionamento ACCESSORI Pirza da utilizzare Matrice mobile UMCT3149 Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori cod. chiave Quantità per confezione 1S52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Quantità per confezione 1P68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Quantità per confezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Quantità per confezione So pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio IS001207N Quantità per confezione 10 100 pezzi Pim Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Sezione dei cavi crimpabili	4-6 (mm²)
Materiale del guscio PPE / PA Resistenza di contatto Rc < 0.25 (mΩ) Coppia di serraggio 1.5 − 1.8 (Nm) Temperature di esercizio -40+85 (°C) Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Confezionamento 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) ACCESSORI WIMCT3149 Matrice mobile UMCT3149 Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di siblocco per lo sgancio dei connettori 2 pezzi cod. chiave IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-VO Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina 2000	Diametro PIN	4 (mm)
Resistenza di contatto Rc \$ 0.25 (m\text{C})	Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Coppia di serraggio	Materiale del guscio	PPE / PA
Temperature di esercizio	Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
P68 (1m, 1h)	Coppia di serraggio	1.5 – 1.8 (Nm)
Classe di infiammabilità UL94-V0 Confezionamento 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) ACCESSORI Pinza da utilizzare Matrice mobile UMCT3149 Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori cod. chiave IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi Maschio IS52400N Femmina IS51400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Temperature di esercizio	-40+85 (°C)
Confezionamento Confezionamento ACCESSORI Pinza da utilizzare Matrice mobile MulcT3149 Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori cod. chiave Quantità per confezione Temperature di esercizio Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. pin Metallico avvolto su bobina cod. pin [IS0601207N] Quantità per confezione 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) ACCESSORI UMCT3149 UMCT3149 UMCT3149 US3150N IS3161N, IS3100N IS4SBLOCKN Quezzi EVASBLOCKN Quezzi EVASBLOCKN 1S52400N Femmina IS51400N IS52400N Femmina IS51400N IS68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione S0 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio ISVOL4MN Quantità per confezione Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Contiene 10 guisci e 10 pin metallici) ACCESSORI Pinza da utilizzare Matrice mobile Matrice fissa Matrice fissa Matrice da utilizzare Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori cod. chiave Quantità per confezione 1S52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Classe di infiammabilità	UL94-V0
Pinza da utilizzare Matrice mobile Matrice fissa Matrice di utilizzare Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori cod. chiave Quantità per confezione Temperature di esercizio Grado di protezione Classe di infiammabilità Quantità per confezione Descriptore COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin Quantità per confezione UMCT3149 US3161N, IS3100N IS3154 US45BLOCKN Q pezzi Tappi Maschio IS52400N IS52400N IS52400N IS52400N IS51400N IS51400N IS68 (1m, 1h) UL94-V0 Quantità per confezione COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Confezionamento	
Matrice mobile UMCT3149 Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi Maschio Femmina IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	ACCESSORI	
Matrice fissa IS3161N, IS3100N Matrice da utilizzare IS3154 Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi IS52400N Maschio IS51400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Cod. guscio Guscio plastico ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin Quantità per confezione 2000 pezzi	Pinza da utilizzare	
Matrice da utilizzare IS3154	Matrice mobile	UMCT3149
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi Maschio Femmina IS52400N Femmina di IS51400N 1S51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin Quantità per confezione 2000 pezzi	Matrice fissa	IS3161N, IS3100N
cod. chiave IS4SBLOCKN Quantità per confezione 2 pezzi Tappi Maschio IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Matrice da utilizzare	IS3154
Quantità per confezione 2 pezzi Tappi Maschio IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	, ,	
Tappi IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI ISVOLAMN Guscio plastico ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	cod. chiave	IS4SBLOCKN
Maschio IS52400N Femmina IS51400N Temperature di esercizio -40+85 Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di inflammabilità UL.94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI SCIOLI GUISCIO GUIS	Quantità per confezione	2 pezzi
Femmina		
Temperature di esercizio	Maschio	IS52400N
Grado di protezione IP68 (1m, 1h) Classe di infiammabilità UL94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Femmina	IS51400N
Classe di infiammabilità UL 94-V0 Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Temperature di esercizio	-40+85
Quantità per confezione 50 pezzi COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
COMPONENTI SCIOLTI Guscio plastico Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Classe di infiammabilità	UL94-V0
Guscio plastico ISVOL4MN Cod. guscio 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Quantità per confezione	50 pezzi
Cod. guscio ISVOL4MN Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	COMPONENTI SCIOLTI	
Quantità per confezione 100 pezzi Pin Metallico avvolto su bobina ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina cod. pin ISO601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Cod. guscio	ISV0L4MN
cod. pin IS0601207N Quantità per confezione 2000 pezzi	Quantità per confezione	100 pezzi
Quantità per confezione 2000 pezzi	Pin Metallico avvolto su bobina	
<u> </u>	cod. pin	IS0601207N
APPROVAZIONI E MARCATURE	Quantità per confezione	2000 pezzi
	APPROVAZIONI E MARCATURE	, <u> </u>



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KX04VM4060N Connettore Cabur Solar volante maschio 4-6mm2