







Connettore Cabur Solar volante maschio 10mm2

Codice	IS14242N
Sigla	KX04VM100N
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Volante
Tipo di connettore	Maschio
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	60 (A)
Sezione dei cavi crimpabili	10 (mm²)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare	
Matrice fissa	IS3110, IS3100N
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Coppia di serraggio	1.5 – 1.8 (Nm)
Temperature di esercizio	-40+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Таррі	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40+85
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE	, ⊜



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KX04VM10N Connettore Cabur Solar volante maschio 10mm2