



## Connettore portafusibile Cabur Solar



Codice	IS43433N
Sigla	KX04FCHN
Codice doganale	85366990
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Applicazione	Portafusibile femmina + cavo
Tipo di connettore	portafusibile
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	50 A (senza fusibile)
Diametro PIN	4 (mm)
<b>Pinza da utilizzare</b>	
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	50 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 5 connettori)
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori</b>	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
<b>Tappi</b>	
Maschio	-
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
<b>COMPONENTI SCIOLTI</b>	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



1 (1) Prodotto gestito su commessa; contattare il nostro ufficio vendite per verificare la disponibilità  
2 (2) Prodotto venduto senza fusibile.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore femmina portafusibile Cabur Solar con cavo integrato