

Connettore maschio + femmina 1500V 4-6mm²



Codice	IS4FMN
Sigla	KX04VM4060N
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Volante
Tipo di connettore	Femmina, Maschio
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	45 (A) - 4mm ² / 55 (A) - 6mm ²
Sezione dei cavi crimpabili	4-6 (mm ²)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare	
Matrice mobile	UMCT3149
Matrice fissa	IS3161N, IS3100N
Matrice da utilizzare	IS3154
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Coppia di serraggio	1.5 - 1.8 (Nm)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	50 (25 buste, ogni busta contiene 2 connettori)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Tappi	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Cod. guscio	ISVOL4FN, ISVOL4MN
Quantità per confezione	100 pezzi
Pin Metallico avvolto su bobina	
cod. pin	IS0601207N, IS0601209N
Quantità per confezione	2000 pezzi
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Tensione di lavoro 1500Vdc

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore maschio + femmina
1500V 4-6mm²