ISB0101CA10

Centralino DC

senza bobina di sgancio, 1_stringa / 1_uscita 1000V

Serie	ISB
Codice	ISB0101CA10
Sigla	ISB0101CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	1
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	16 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	16 (A)
Sezionatore sotto carico	1
Interruttore magnetotermico DC	0
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Portata massima	–
Tipo	–
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	275x200x111 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2

* 1 ingresso DC dal campo fotovoltaico* 1 uscita DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Per impianti a 1000V* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISB0101CA10 Centralino DC senza
bobina di sgancio, 1_stringa / 1_uscita 1000V

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it