




Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V

| | |
|--|--------------------------|
| Serie | ISB |
| Codice | ISB0202CA10 |
| Sigla | ISB0202CA10 |
| Codice doganale | 85372091 |
| CIRCUITO DC | |
| Numero di stringhe in ingresso | 2 |
| Numero di uscite MPPT | 2 |
| Tensione max. in ingresso | 1000 (V) |
| Corrente max. di stringa in ingresso | 16 (A) |
| Corrente max. di uscita MPPT | 16 (A) |
| Fusibili | |
| Dotato di portafusibili | No |
| Sezionatore sotto carico | 2 |
| Scaricatore | |
| Tensione nominale Un | 1000 (V) |
| Livello di protezione Up | 3000 (V) |
| Corrente impulsiva di scarica 8/20 In | 20 (kA) |
| Connessione ingresso | Connettori Cabur Linea 4 |
| Connessione uscita | Connettori Cabur Linea 4 |
| DATI GENERALI | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni (compreso ingombro dei connettori) | 295x495x130 (mm) |
| Conformità norme / guide | CEI EN 61439-2 |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V