



## Centralino DC senza bobina di sgancio, 4\_stringhe / 1\_uscita 600V

Serie	ISB
Codice	ISB0401CA06
Sigla	ISB0401CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	8 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	32 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Si (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	10x38gPV
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Morsettiera da 10mm²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	400x370x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



<sup>\*</sup> Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico\* 1 uscita DC verso l'inverter\* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4\* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT\* Limitatori di sovratensione DC\* Per impianti a 600V\* Dotati di portafusibile sul circuito positivo\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ISB0401CA06 Centralino DC senza bobina di sgancio, 4\_stringhe / 1\_uscita 600V