ISB0401CA10

Centralino

DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 1_uscita 1000V

Serie	ISB
Codice	ISB0401CA10
Sigla	ISB0401CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	8 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	32 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Si (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	10x38gPV
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Morsettiera da 10mm²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	400x370x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2

***** Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico***** 1 uscita DC verso l'inverter***** Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4***** Possibilità di gestire fino a 1 MPPT***** Limitatori di sovratensione DC***** Per impianti a 1000V***** Dotati di portafusibile sul circuito positivo***** Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISB0401CA10 Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 1_uscita 1000V

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it