



Centralino

DC/AC monofase, 2_stringhe / 2_uscite 600V con doppio sezionatore

Serie	ISL
Codice	ISL0202CX06
Sigla	ISL0202CX06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	03372031
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	10 (A)
Dotato di portafusibili	No No
Sezionatore sotto carico	1 (1)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
CIRCUITO AC	
Tensione max. in ingresso	230 (V)
Corrente max. in ingresso	32 (A)
Frequenza nominale	50 (Hz)
Connessione ingresso	Morsettiera 10 mm²
Connessione uscita	Morsettiera 10 mm²
Magnetotermico	
Тіро	1P+N
Portata	32 (A)
Curva di intervento	С
Corrente di corto circuito	6 (kA)
Differenziale	
Classe	Α
Sensibilità	0.3 (A)
Scaricatore	
Tensione nominale Un	230 (V)
Livello di protezione Up	1500 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	460x340x143
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



^{*} Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT* Interruttore differenziale di classe A* Limitatori di sovratensione AC e DC* Per impianti a 600V* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2 1 (1) Con un sezionatore solo si interrompono contemporaneamente i due circuiti DC provenienti dal campo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC/AC monofase, 2_stringhe / 2_uscite 600V con doppio sezionatore