



Centralino DC/AC monofase, 1 stringa in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Serie</b>   | ISL                             |
| <b>Codice</b>  | ISL11MSSC03206                  |
| <b>Sigla</b>   | ISL11MSSC03206                  |
| <b>Codice doganale</b>                               | 85372091                        |
| <b>CIRCUITO DC</b>                                   |                                 |
| <b>Numero di stringhe in ingresso</b>                | 1                               |
| <b>Numero di uscite MPPT</b>                         | 1                               |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 600 (V)                         |
| <b>Corrente max. di stringa in ingresso</b>          | 10 (A)                          |
| <b>Corrente max. di uscita MPPT</b>                  | 10 (A)                          |
| <b>Dotato di portafusibili</b>                       | Sì                              |
| <b>Sezionatore sotto carico</b>                      | 1                               |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                                 |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 600 (V)                         |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 2000 (V)                        |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                         |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Connettori Cabur Linea 4        |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Connettori Cabur Linea 4        |
| <b>CIRCUITO AC</b>                                   |                                 |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 230 (V)                         |
| <b>Corrente max. in ingresso</b>                     | 20 (A)                          |
| <b>Frequenza nominale</b>                            | 50 (Hz)                         |
| <b>Magnetotermico</b>                                |                                 |
| <b>Tipo</b>  | 1P+N                            |
| <b>Portata</b>                                       | 20 (A)                          |
| <b>Curva di intervento</b>                           | C                               |
| <b>Corrente di corto circuito</b>                    | 10 (kA)                         |
| <b>Differenziale</b>                                 |                                 |
| <b>Classe</b>  | AC                              |
| <b>Sensibilità</b>                                   | 0.3 (A)                         |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                                 |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 230 (V)                         |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 1500 (V)                        |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                         |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Morsettieria 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Morsettieria 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>DATI GENERALI</b>                                 |                                 |
| <b>Grado di protezione</b>                           | IP65                            |
| <b>Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)</b> | 460x340x143                     |
| <b>Conformità norme / guide</b>                      | CEI EN 61439-2                  |



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC/AC monofase, 1 stringa in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V