



Centralino DC/AC trifase, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V

Serie	ISL
Codice	ISL22TSNC03201
Sigla	ISL22TSNC03201
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	10 (A)
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
CIRCUITO AC	
Tensione max. in ingresso	440 (V)
Corrente max. in ingresso	20 (A)
Frequenza nominale	50 (Hz)
Magnetotermico	
Tipo	3P+N
Portata	20 (A)
Curva di intervento	C
Corrente di corto circuito	10 (kA)
Differenziale	
Classe	AC
Sensibilità	0.3 (A)
Scaricatore	
Tensione nominale Un	440 (V)
Livello di protezione Up	1500 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Morsettiera 10 mm ²
Connessione uscita	Morsettiera 10 mm ²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	520x462x143
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC/AC trifase, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V