

## ISPD440AC1P





## Limitatore

di sovratensione 440Vac, tipo II, unipolare

O	ISPD
Serie	
Codice	ISPD440AC1P
Sigla	ISPD440AC1P
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tipologia di collegamento	TN, IT, TT
Tensione nominale Un	230 - 400 (V)
Tensione massima continuativa Uc	440 (V)
Frequenza di lavoro	50 - 60 (Hz)
Corrente massima di scarica (8/20µs)	60 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)	30 (kA)
Livello di protezione	2.2 (kV)
Tipologia di protezione	L/N-PE
Resistenza di isolamento Riso	> 10² (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 25 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Verde	OK
Led Rosso	Guasto
Dimensioni (LxHxP)	18x90x66
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
2 poli	9000582
3 poli	9000583
4 poli	9000584
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



<sup>\*</sup> Per sistemi monofase e trifase

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, unipolare