

## ISPD440AC3PNPE





## Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, 3 fasi + N

| Serie   | ISPD                    |
|---|-------------------------|
| Codice  | ISPD440AC3PNPE          |
| Sigla   | ISPD440AC3PNPE          |
| Codice doganale                                 | 85354000                |
| CARATTERISTICHE TECNICHE                        |                         |
| Categoria di impiego                            | II                      |
| Tipologia di collegamento                       | TN, IT, TT              |
| Tensione nominale Un                            | 230 - 400 (V)           |
| Tensione massima continuativa Uc                | 440 (V)                 |
| Frequenza di lavoro                             | 50 - 60 (Hz)            |
| Corrente massima di scarica (8/20µs)            | 40 (kA)                 |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs) | 20 (kA)                 |
| Livello di protezione                           | 1.5 (kV)                |
| Tipologia di protezione                         | L1, L2, L3 - N / N - PE |
| Resistenza di isolamento Riso                   | > 10² (MΩ)              |
| Tempo di intervento                             | ≤ 25 (ns)               |
| Fusibile di back-up consigliato                 | 125 (1) (A)             |
| Sezione max. cavi                               | 25 (mm²)                |
| Montaggio Guida TH35                            | Si                      |
| Temperatura di esercizio                        | -40+70 °C               |
| Grado di protezione                             | IP20                    |
| Materiale involucro                             | PPO                     |
| Classe infiammabilità                           | UL94-V0                 |
| Indicatore di guasto                            |                         |
| Led Rosso                                       | Guasto                  |
| Dimensioni (LxHxP)                              | 36x90x68                |
| Quantità per confezione                         | 1 pezzi                 |
| ACCESSORI                                       |                         |
| APPROVAZIONI E MARCATURE                        | CE                      |



<sup>\*</sup> Per sistemi monofase e trifase\* Connessione per fase e neutro in una sola cartuccia\* Dimensioni ridotte

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, 3 fasi + N