



Limitatore
di sovratensione 600Vdc, tipo II, tripolare

Serie	ISPD
Codice	ISPD600DC3P
Sigla	ISPD600DC3P
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tensione nominale Un	600 (V)
Tensione massima continuativa Uc	670 (V)
Corrente massima di scarica (8/20μs)	40 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20μs)	20 (kA)
Livello di protezione	2.4 (kV)
Resistenza di isolamento Riso	> 10 ² (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 25 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm ²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Verde	OK
Led Rosso	Guasto
Collegamento segnale remoto	Si
Dimensioni (LxHxP)	36x90x68
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



* Per sistemi a 600V o 1000V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 600Vdc, tipo II, tripolare