


Quadro di interfaccia CEI 0-21 per impianti di potenza 30kW senza UPS e con report di prova a banco.



<b>Serie</b>	FLEX
<b>Codice</b>	ISQI30R
<b>Sigla</b>	ISQI30R
<b>Codice doganale</b>	85372091
<b>Potenza</b>	30 kW
<b>Protezione di interfaccia (SPI)</b>	Inclusa, certificata CEI 0-21
<b>Interruttore generale quadro</b>	63A
<b>Contattore AC-3 (DDI)</b>	80A
<b>Interruttore magnetotermico differenziale (DDG)</b>	3P + N C63A – 300mA tipo A (opzionale)
<b>UPS 24Vdc (Buffer)</b>	–
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Test report SPI a banco</b>	Incluso



- \* Interruttore generale (DDG) con bobina di ricalzo
- \* Contattore AC-3 di interfaccia (DDI)
- \* Protezione di interfaccia certificata SPI
- \* Interruttore magnetotermico differenziale di protezione inverter scelto da te in base al tuo impianto
- \* Configurazione per uno o due inverter
- \* Possibilità di personalizzazione
- \* Possibilità di richiedere il report di prova a banco per l'interfaccia di protezione (SPI)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Quadro di interfaccia CEI 0-21 per impianti di potenza 30kW senza UPS e con report di prova a banco.