



#N/D



|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice doganale</b>  | 39269097                                                                                                      |
| <b>Codice</b>           | NU1065S*                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>      | Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM montaggio multiplo su CBD.4, singola tessera su tutte le altre sezioni |
| <b>Materiale</b>        | PC+ABS                                                                                                        |
| <b>DIMENSIONI mm</b>    |                                                                                                               |
| <b>Lunghezza</b>        | 10                                                                                                            |
| <b>Larghezza</b>        | 5                                                                                                             |
| <b>Area di stampa</b>   |                                                                                                               |
| <b>mm</b>               | 10x5                                                                                                          |
| <b>DIAMETRO CAVO mm</b> |                                                                                                               |
| <b>Colore</b>           | Bianco                                                                                                        |
| <b>Pz. Conf.</b>        | 1200                                                                                                          |



\* Materiale: PC+ABS spessore 1,6mm halogen free\* Temperatura di esercizio: -40° / +80°\* Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7\* Autoestinguenza del materiale: UL94-V0  
1 Ulteriori conformità alle norme: vedi pag. 42 Per la corretta scelta delle tessere idonee al morsetto, controllare nella tabella di pagina 30

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#N/D