QBLOK4161N



Morsettiera quadripolare 160A a 14 fori

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK4161N
Sigla	QBLOK4P160A14
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	Valori per ogni barra
A	1 x 50 mm²
B	4 x 35 mm²
C	9 x 16 mm²
D	–
Ingresso A	
Sezione nominale	50 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	10-50 mm²
Capacità di connessione (rigido)	10-50 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	35 mm² – WP 350/30
Dimensione barra di alimentazione	–
Uscita B	
Sezione nominale	35 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	10-35 mm²
Capacità di connessione (rigido)	10-35 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm² (WP 250/29)
Uscita C	
Sezione nominale	16 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	2.5–16 mm²
Capacità di connessione (rigido)	2.5–16 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	16 mm² (WP 160/22)
Uscita D	
Sezione nominale	–
Capacità di connessione (flessibile)	–
Capacità di connessione (rigido)	–
Capacità di connessione (con terminale)	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	160 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Corrente ammissibile di breve durata (Icw)	6 kA
Corrente di picco (Ipk)	28 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 2.5 Nm
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	181 mm
Lunghezza	99 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	54 / 61 mm
Altezza con montaggio a pannello	–
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta identificativa	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	–
IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	, ,

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

QBLOK4161N

* Morsettiere di distribuzione tetrapolari* Montaggio su guida ed a pannello* Schermo isolante per ogni barretta conduttrice* Fori sfalsati per semplificare il cablaggio* Viti in acciaio zincato con taglio combinato
1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK4P160A14
Morsettiera quadripolare 160A a 14 fori

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it