QBLOK7002

Morsettiera
unipolare 7x10mm2, verde

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK7002
Sigla	QBLOK.7/TE
Codice doganale	85369010
Colore	Verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	
A	–
B	–
C	–
D	–
Ingresso A	
Sezione nominale	7 x 10 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	1.5–10 mm²
Capacità di connessione (rigido)	1.5–16 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	10 mm² – WP 100/21
Dimensione barra di alimentazione	–
Uscita B	
Sezione nominale	–
Capacità di connessione (flessibile)	–
Capacità di connessione (rigido)	–
Capacità di connessione (con terminale)	–
Uscita C	
Sezione nominale	–
Capacità di connessione (flessibile)	–
Capacità di connessione (rigido)	–
Capacità di connessione (con terminale)	–
Uscita D	
Sezione nominale	–
Capacità di connessione (flessibile)	–
Capacità di connessione (rigido)	–
Capacità di connessione (con terminale)	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	63 A
Calibro	B5
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Corrente ammissibile di breve durata (Icw)	–
Corrente di picco (Ipk)	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	–
Lunghezza spellatura	6 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 2.5 Nm
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
Larghezza (passo)	16 mm
Lunghezza	53 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	33 / 41 mm
Altezza con montaggio a pannello	–
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta identificativa	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	–
IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	,

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

QBLOK7002

* Disponibili in versioni a 7 e 12 fori* Intrinsecamente protette contro contatti accidentaligrado IPXXB sec. IEC 60529* Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10* Disponibili in colore grigio,verde e blu* Corpo isolante in poliammide 6.6 UL94V-0
1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK.7/TE Morsettiera unipolare 7x10mm2, verde

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it