# SB410GR





Morsetto sezionatore a vite
10mm2 per circuiti voltmetrici, colore grigio

| | |
|---|---|
| **Serie** | SCB |
| **Codice** | SB410GR |
| **Sigla** | SCB.10/DD/GR |
| **Codice doganale** | 85369010 |
| **Colore** | grigio |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Funzione/Tipo** | Sezionabile a cursore per circuiti voltmetrici |
| **Sezione nominale** | 10 mm² |
| **Capacità di connessione** | |
| **Conduttore flessibile** | 0.5-16 mm² |
| **Conduttore rigido** | 0.5-16 mm² |
| **Conduttore con terminale - modello** | 10 mm² – WP100/21 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN** | |
| **Tensione max AC/DC** | 1000 V |
| **Corrente max con sezione nominale** | 57 A |
| **Calibro** | A4 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma UL** | |
| **Tensione max AC/DC** | – |
| **Corrente Max con sezione nominale** | – |
| **Sezione (min-max)** | – |
| **Coppia di serraggio (UL)** | – |
| **Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex** | |
| **Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento** | 8 kV / 3 |
| **Lunghezza spellatura** | 14 mm |
| **Coppia di serraggio (nom. / max.)** | 1.2 / 1.9 Nm |
| **Larghezza (passo)** | 10.5 mm |
| **Lunghezza** | 75 mm |
| **Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32** | 61 / 69 / 65 mm |
| **Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)** | 130 °C |
| **Materiale plastico** | Poliammide UL94V-0 |
| **ACCESSORI** | |
| **Piastrina terminale** | |
| **Grigia** | SCB/10/PT/GR (cod. SB401GR) |
| **Beige** | SCB/10/PT (cod. SB401) |
| **Spessore** | 1.5 mm |
| **Ponte di parallelo** | |
| **Modello A)** | POF/56 (cod. POF56) |
| **Modello B)** | – |
| **Portata nom. IEC / ATEX** | – |
| **Striscia di segnalazione presenza ponte** | – |
| **Ponte di parallelo sezionabile** | – |
| **Piattina di parallelo multiplo** | PMP/56 (cod. PMP56) |
| **Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)** | CPM/56 (cod. CPM56) |
| **Diaframma separazione morsetti** | DFU/7/R (cod. DU07R) |
| **Diaframma separatori ponti** | – |
| **Vite e colonnina** | – |
| **Presa per spina di derivazione** | 2 pezzi inclusi |
| **Piastrina a 2 poli** | – |
| **Piastrina a 4 poli** | – |
| **Spina di derivazione** | SDD/2 (cod. DD002) |
| **Vite e piastrina di corto circuito** | |
| **Siglatura** | |
| **Cartellino singolo** | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| **Cartellino singolo per inserimento a passo** | – |
| **Blocchetto terminale** | |
| **A vite TH35** | BT/3 (cod. BT003) |
| **A incastro TH35** | BTO (cod. BT007) |
| **A incastro TH35 e G32** | BTU (cod. BT005) |
| **Profilati** | |
| **IEC 60715/TH35** | PR/3/... |
| **IEC 60715/G32** | – |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | |

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

# SB410GR

* Versione DD per circuiti voltmetrici (con prese di derivazione a monte ed a valle del cursore)* Versione CD per circuiti amperometrici (con prese di derivazione a monte ed a valle del cursore e colonnina per corto circuito a monte del cursore)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCB.10/DD/GR
Morsetto sezionatore a vite 10mm2 per circuiti voltmetrici, colore grigio

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it