


## Morsetto

a vite 6mm<sup>2</sup> portafusibile 6.3x32mm, 1-piano, colore blu

Serie	SFR - CBF
Codice	SR400
Sigla	SFR.6 (Ex)i
Codice doganale	85369010
Colore	blu
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 6.3x32 mm
Sezione nominale	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-10 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	0.2-10 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale - modello	6 mm <sup>2</sup> - WP60/20
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
Tensione max AC/DC	630 V
Corrente max con sezione nominale	10 A (32 A con CO/5) (1)
Calibro	A5
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	0,416666666666667
Sezione (min-max)	20-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	13 lb.in
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	11 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	10 mm
Lunghezza	79 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	59 / 67 / 63 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	SFR.6/PT/GR (cod. SR301GR)
Blu	SFR.6/PT (Ex)i (cod. SR401)
Beige	SFR.6/PT (cod. SR301)
Spessore	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
Modello A)	PTC/20/... (cod. PTC20...)
Modello B)	-
Portata nom. IEC / ATEX	25 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFU/7/R (cod. DU07R)
Diaframma separatori ponti	DFM/300 (cod. DF300)
Presca per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
<b>Siglatura</b>	
Striscia di numerazione ad incastro	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo	-
Fusibile	6.3x32 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/6 (cod. CO06)
Circuito di segnalazione 12...48 V	KITLSN/12-24 (cod. KIT1224)
Circuito di segnalazione 110...230 V	-
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
<b>Profilati</b>	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	





\* Per fusibili 6.3x32 mm\* Utilizzabile come sezionatore con elemento conduttore inserito nella leva\* Allarme luminoso di interruzione del fusibile mediante accessorio\* Fusibile fornibile separatamente\* Possibilità di connessione in parallelo\* Possibilità di connessione in parallelo  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli 2 (1) 10 A con fusibile o 32 A con CO/5

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SFR.6(EX) Morsetto a vite 6mm<sup>2</sup> portafusibile 6.3x32mm,  
1-piano, colore blu