SR600



Tipo	SFR.6/M	SFR.6
Tensione (V)	250	230
Corrente (A)	6.3/10 max.	2.5/10 max.
PROTEZIONE CONTRO SOVRACCARICO E CORTOCIRCUITO		
Configuraz. singola (pv)	2.5W (6.3A)	6W (10A)
Configuraz. composita (pv)	2.5W (6.3A)	2.5W (2.5A)
ESCLUSIVA PROTEZIONE DI CORTOCIRCUITO		
Configuraz. singola (pvk)	6W (10A)	6W (10A)
Configuraz. composita (pvk)	4W (8A)	6W (10A)

Morsetto a vite 6mm2
portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore blu

Serie	SFR – CBF
Codice	SR600
Sigla	SFR.6/M (Ex)i
Codice doganale	85369010
Colore	blu
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 5×20
Sezione nominale	6 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-10 mm²
Conduttore rigido	0.2-10 mm²
Conduttore con terminale - modello	6 mm² – WP60/20
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	630 V
Corrente max con sezione nominale	10 A (19 A con CO/5) (1)
Calibro	A5
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A
Sezione (min-max)	20-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	13 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	11 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	10 mm
Lunghezza	79 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	59 / 67 / 63 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	SFR.6/PT/GR (cod. SR301GR)
Blu	SFR.6/PT (Ex)i (cod. SR401)
Beige	SFR.6/PT (cod. SR301)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/20/... (cod. PTC20...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	25 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFU/7/R (cod. DU07R)
Diaframma separatori ponti	DFM/300 (cod. DF300)
Presa per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Siglatura	
Striscia di numerazione ad incastro	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo	–
Fusibile	5×20 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/5 (cod. VL103)
Circuito di segnalazione 12...48 V	KITLSN/12-24 (cod. KIT1224)
Circuito di segnalazione 110...230 V	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

***** Per fusibili 5x20 mm***** Utilizzabile come sezionatore con elemento conduttore inserito nella leva***** Allarme luminoso di interruzione del fusibile mediante accessorio***** Fusibile fornibile separatamente
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli**2** (1) 10 A con fusibile o 19 A con CO/5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SFR.6/M(EX)I
Morsetto a vite 6mm2 portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore blu

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it