


Morsetto pluripolare componibile, 4 mm<sup>2</sup>, beige

<b>Serie</b>	BPL-TPL
<b>Codice</b>	TP200
<b>Sigla</b>	TPL.4/PS
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	Beige
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Passante con connessione speciale
<b>Sezione nominale</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione nominale</b>	
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Conduttore flessibile</b>	0.5-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.5-6 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore con terminale - modello</b>	4 mm <sup>2</sup> - WP40/16
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	500 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	32 A
<b>Calibro</b>	A4
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	300 V
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	20 A
<b>Sezione (min-max)</b>	18-12 (AWG)
<b>Coppia di serraggio (UL)</b>	4.4 lb.in
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Tensione Max AC/DC</b>	-
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	-
<b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>	6 kV / 3
<b>Lunghezza spellatura</b>	9 mm
<b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>	0.5 / 0.7 Nm
<b>Dimensioni</b>	30x24x36 mm (AxBxH)
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	130 °C
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	-
<b>Boccola isolante</b>	-
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	

COMPOSIZIONE MINIMALI		
Numero dei poli	Sequenza di colori	Lunghezza totale (mm)
2	B-Bl	53
3	B-Bl-B	63
4	B-Bl-B-B	73
5	B-Bl-B-B-B	83
6	B-Bl-B-B-B-B	93
7	B-Bl-B-B-B-B-B	103
8	B-Bl-B-B-B-B-B-B	113
9	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B	123
10	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B	133
11	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B	143
12	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	153
13	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	163
14	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	173
15	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	183
16	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	193
17	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	203
18	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	213
19	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	223
20	B-Bl-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B	233

Le versioni PS, provviste di codici a scalfare possono essere a loro volta fornite in configurazioni:  
 • BPL4/PS (Cat. No. BP200) - TPL4/PS (Cat. No. TP200) presenza di connessione a vite con cavo (20 fili spiccati) a seguito del codice.  
 • BPL4/PS (Cat. No. BP210) - TPL4/PS (Cat. No. TP210) presenza di connessione a vite con cavo (20 fili) e 10 di quello dei codici.



**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Morsetto pluripolare componibile, 4 mm<sup>2</sup>, beige