XCKR16





1 rele elettromeccanico 24Vac/dc
SPDT 6A a molla non estraibile

Serie	CKR
Codice	XCKR16
Sigla	CKR16
Codice doganale	85364190
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione nominale d'ingresso	24 Vac/dc ±10%
Tensione di pull-in / drop-out	18 V /1.2 V
Corrente assorbita	15 mA ±10%
Tempo di commutazione ON / OFF	10 ms / 5 ms
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento
Tipo di collegamento	2.5 mm² a molla
Tipo di collegamento relè	1 non estraibile
DATI TECNICI DI USCITA	
Tipo di contatto	SPDT, 1 forma C, AgSnO2
Corrente nominale (carico resistivo)	6 A (30 Vac)
Corrente massima	10 A picco (2)
Corrente massima fusibile	7.5 A (2)
Tipo di connessione	2.5 mm² a molla
Circuito / dispositivo di protezione	fusibile sostituibile (2)
DATI TECNICI GENERALI	
Intervallo di temperatura operativa	-20...+60°C
Isolamento ingresso / uscita	3 kVac / 60 s
Grado di protezione	IP 00 / IP20 (3)
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Indicatore di stato	LED "Input"
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	6x91x100 mm
Peso approssimativo	40 g
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Targhetta identificativa	NU0851
Piastrina terminale	XCKPT
Ponte di parallelo "plug-in"	PTC/4/02 (2 poli); PTC/4/03 (3 poli); PTC/4/04 (4 poli); PTC/4/05 (5 poli); PTC/4/10 (10 poli); PTC/4/00 (42 poli)
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Relè non estraibili***** Permette comandi PNP e NPN***** Ponte di parallelo"plug-in" disponibile per la distribuzione potenziale
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici**2** (1) Versione prodotta su richiesta; contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.**3** "(2) Il contatto di uscita è protetto con un fusibile sostituibile da 7,5 A. È possibile sostituirlo con un valore inferiore in base al carico e al cablaggio. I valori maggiori di 7,5 A non sono consentiti. Il fusibile è adatto per circuiti SELV ≤ 50 Vac e ≤ 75 Vdc di tensione, se usato con tensioni maggiori non garantirà la capacità di interruzione e un funzionamento sicuro.**4** (3) il modulo finale deve essere sempre protetto con la piastra terminale CK / PT per garantire un grado di protezione IP20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CKR16 1 rele
elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 6A a molla non estraibile

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it