XCSA120CC



Converitori isolati DC/DC IN:
24Vdc / OUT: 24Vdc 5A

Serie	
Codice	XCSA120CC
Sigla	CSA120CC
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	24 Vdc
Tensione di ingresso DC	18…36 Vdc
Corrente assorbita	5.8 A (24 Vdc) ±10%
Corrente di picco all'accensione	90 A
Fusibile interno di protezione	T 10 A
Protezione esterna sulla linea AC	MT: C-13 A / Fusibile: T-13 A
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	24 Vdc
Regolazione di uscita	22.5…27.5 Vdc
Corrente nominale	5 A (24 Vdc)
Corrente limite di sovraccarico	6.5 A
Corrente di picco di corto circuito	12 A per 300 ms
Ripple con dati nominali	150 mVpp
Tempo di Hold up	2 ms
Segnali di stato	LED "DC OK"
Collegamento parallelo	possibile
Collegamento parallelo ridondante	possibile con diodo ORing esterno
DATI TECNICI GENERALI	
Efficienza	87% (24 Vdc)
Potenza dissipata	18 W (24 Vdc)
Range di temperatura operativo	–20…+50°C
Isolamento ingresso / uscita	2.1 kVdc / 60s
Isolamento ingresso / PE	1.41 kVdc / 60s
Isolamento uscita / PE	0.75 kVdc / 60s
Standard e approvazioni	EN 60950-1
Standard EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	2.5 mm² / 2.5 mm²
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	40x130x115 mm
Peso approssimativo	550 g
Informazioni di montaggio	verticale su guida, distanziare 10 mm da componenti adiacenti
Contatti di allarme	no
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE,

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Converitori isolati DC/DC IN: 24 Vdc / OUT: 24 Vdc 5 A

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it