



## Filtro monofase EMI 2 stadi 3A 115-250Vac

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                                      | XF03DPCG5C                                             |
| <b>Sigla</b>                                       | F03DPCG5C (1)                                          |
| <b>Codice doganale</b>                             | 85363010                                               |
| <b>DATI TECNICI GENERALI</b>                       |                                                        |
| <b>Tensione nominale</b>                           | 115-250 Vac $\pm$ 10%                                  |
| <b>Corrente nominale</b>                           | 3 A                                                    |
| <b>Corrente di fuga</b>                            | 0.40 mA (115 Vac) / 0.80 mA (250 Vac)                  |
| <b>Frequenza</b>                                   | 50...60 Hz                                             |
| <b>Intervallo di temperatura operativo</b>         | -25...+100°C                                           |
| <b>Isolamento L / L</b>                            | 1.45 kVdc / 60 s (2)                                   |
| <b>Isolamento L / PE</b>                           | 2.25 kVdc / 60 s (2)                                   |
| <b>Grado di protezione</b>                         | IP 00                                                  |
| <b>Tipo di collegamento</b>                        | spina piatta (da 3 a 20 A) / dado autobloccante (30 A) |
| <b>Materiale del contenitore</b>                   | metallico                                              |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>                          | 45.5x71.5x30 mm                                        |
| <b>Peso approssimativo</b>                         |                                                        |
| <b>Informazioni di montaggio</b>                   | a pannello tramite viti di fissaggio                   |
| <b>Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)</b>        |                                                        |
| 0.15 MHz                                           | 45                                                     |
| 0.5 MHz                                            | 60                                                     |
| 1 MHz                                              | 60                                                     |
| 5 MHz                                              | 55                                                     |
| 10 MHz                                             | 45                                                     |
| 30 MHz                                             | 45                                                     |
| <b>Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)</b> |                                                        |
| 0.15 MHz                                           | 12                                                     |
| 0.5 MHz                                            | 45                                                     |
| 1 MHz                                              | 45                                                     |
| 5 MHz                                              | 45                                                     |
| 10 MHz                                             | 45                                                     |
| 30 MHz                                             | 45                                                     |
| <b>ACCESSORI</b>                                   |                                                        |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                    |                                                        |



\* Modelli da 3 a 30 A\* Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\* Elevata attenuazione anche su cavi lunghi\* Dimensioni compatte  
1 (1) prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità 2 (2) la prova di isolamento deve essere effettuata in tensione DC, secondo EN 60950, a causa degli condensatori filtro interni

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

F03DPCG5C Filtro monofase EMI 2 stadi 3A 115-250Vac