XF06DPCG5C

Filtro

monofase 2 stadi 115–250VCA 6A

Codice	XF06DPCG5C
Sigla	F06DPCG5C (1)
Codice doganale	85363010
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione nominale	115–250 Vac ± 10%
Corrente nominale	6 A
Corrente di fuga	0.40 mA (115 Vac) / 0.80 mA (250 Vac)
Frequenza	50…60 Hz
Intervallo di temperatura operativo	-25…+100°C
Isolamento L / L	1.45 kVdc / 60 s (2)
Isolamento L / PE	2.25 kVdc / 60 s (2)
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	spina piatta (da 3 a 20 A) / dado autobloccante (30 A)
Materiale del contenitore	metallico
Dimensioni (LxHxP)	45.5×71.5×30 mm
Peso approssimativo	
Informazioni di montaggio	a pannello tramite viti di fissaggio
Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	30
0.5 MHz	50
1 MHz	60
5 MHz	55
10 MHz	50
30 MHz	35
Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	8
0.5 MHz	45
1 MHz	45
5 MHz	45
10 MHz	45
30 MHz	45
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	, ,

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Filtro monofase a doppia cella IN: 115–250 Vac 6 A

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it