XF180TDS84C



Filtro trifase EMI senza neutro
180A 480Vac

Codice	XF180TDS84C
Sigla	F180TDS84C (1)
Codice doganale	85363090
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione nominale	480 Vac ± 10%
Corrente nominale	180 A
Corrente di fuga	500 mA
Frequenza	50…60 Hz
Intervallo di temperatura operativo	-25…+85°C
Isolamento L / L	1 kVdc / 60 s (2)
Isolamento L / PE	2.25 kVdc / 60 s (2)
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	dado autobloccante
Materiale del contenitore	metallico
Dimensioni (LxHxP)	202x390x122 mm
Peso approssimativo	
Informazioni di montaggio	a pannello tramite viti di fissaggio
Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	20
0.5 MHz	30
1 MHz	40
5 MHz	45
10 MHz	40
30 MHz	30
Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	30
0.5 MHz	40
1 MHz	40
5 MHz	45
10 MHz	40
30 MHz	25
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	

***** Modelli da 150 a 180 A***** Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz***** Elevata attenuazione anche su cavi lunghi
1 (1) prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità**2** (2) la prova di isolamento deve essere effettuata in tensione DC, secondo EN 60950,a causa degli condensatori filtro interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

F180TDS84C Filtro trifase EMI senza neutro 180A 480Vac

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it