XF20DKCG5B



Filtro
monofase EMI 1 stadio 20A 115-250Vac

Codice	XF20DKCG5B
Sigla	F20DKCG5B (1)
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione nominale	115–250 Vac ± 10%
Corrente nominale	20 A
Corrente di fuga	0.40 mA (115 Vac) / 0.80 mA (250 Vac)
Frequenza	50…60 Hz
Intervallo di temperatura operativo	-25…+100°C
Isolamento L / L	1.45 kVdc / 60 s (2)
Isolamento L / PE	2.25 kVdc / 60 s (2)
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	spina piatta (da 3 a 20 A) / dado autobloccante (30 A)
Materiale del contenitore	metallico
Dimensioni (LxHxP)	52×84.8×30 mm
Peso approssimativo	
Informazioni di montaggio	a pannello tramite viti di fissaggio
Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	10
0.5 MHz	18
1 MHz	20
5 MHz	30
10 MHz	35
30 MHz	35
Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	10
0.5 MHz	12
1 MHz	35
5 MHz	35
10 MHz	40
30 MHz	40
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	, ,

***** Modelli da 3 a 30 A***** Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz***** Elevata attenuazione anche su cavi lunghi***** Dimensioni compatte
1 (1) prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità**2** (2) la prova di isolamento deve essere effettuata in tensione DC, secondo EN 60950,a causa degli condensatori filtro interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

F20DKCG5B Filtro
monofase EMI 1 stadio 20A 115-250Vac

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it