XF42TDVST2



Filtro trifase EMI senza neutro
42A 480Vac

Codice	XF42TDVST2
Sigla	F42TDVST2
Codice doganale	85363030
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione nominale	480 Vac ± 10%
Corrente nominale	42 A
Corrente di fuga	30 mA
Frequenza	50…60 Hz
Intervallo di temperatura operativo	-25…+85°C
Isolamento L / L	1.45 kVdc / 60 s (1)
Isolamento L / PE	2.25 kVdc / 60 s (1)
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	morsetti a vite fissi
Materiale del contenitore	metallico
Dimensioni (LxHxP)	52x312x87 mm
Peso approssimativo	
Informazioni di montaggio	a pannello tramite viti di fissaggio
Modo comune (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	55
0.5 MHz	70
1 MHz	70
5 MHz	45
10 MHz	35
30 MHz	20
Modo differenziale (L/PE) attenuazione (dB)	
0.15 MHz	45
0.5 MHz	45
1 MHz	45
5 MHz	45
10 MHz	45
30 MHz	30
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	,

***** Modelli da 7 a 130 A***** Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz***** Elevata attenuazione anche su cavi lunghi***** Dimensioni compatte
1 (1) la prova di isolamento deve essere effettuata in tensione DC, secondo EN 60950,a causa degli condensatori filtro interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

F42TDVST2
Filtro trifase EMI senza neutro 42A 480Vac

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it