XISD15PM



Interfaccia

D-sub maschio, 15 poli

Serie	ISD
Codice	XISD15PM
Sigla	ISD15PM
DATI TECNICI GENERALI	
Numero di poli	15
Tipo di connettore / versione	D-sub maschio
Tensione nominale d'ingresso	0…25 Vac / 0…60 Vdc
Corrente nominale d'ingresso	2 A max
Intervallo di temperatura operativa	-20…+60°C
Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	2.5 mm² a vite
Dimensioni (LxHxP)	47x66x93 mm
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Informazione di montaggio	verticale su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR003, PR903, PR005, PR906
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR007, PR907, PR006, PR907
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli di interfaccia D-sub maschio, 15 poli

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it