# XPSPRJ45M00AA

Presa da
pannello RJ45 con connettore

| | |
|---|---|
| **Codice** | XPSPRJ45M00AA |
| **Sigla** | PSP-RJ45/M00/AA |
| **Codice doganale** | -, 8536700099 |
| **DATI TECNICI GENERALI** | |
| **Tipo di connessione esterna** | Connettore RJ45 |
| **Tipo di connessione interna** | Connettore RJ45 |
| **Superficie dei contatti** | Oro su nichel |
| **Cicli di inserzione** | >750 |
| **Intervallo di temperatura operativo** | -25...+55°C |
| **Standard e approvazioni** | IEC 62321-5:2013 |
| **Categoria** | RJ45 Cat.5 |
| **Grado di protezione** | IP65 con tappo in gomma chiuso |
| **Materiale del contenitore** | Aluminio |
| **Dimensioni** | 38.2mm M22 |
| **Peso approssimativo** | 22 g |
| **Informazione di montaggio** | Su pannello con foro diametro 22mm, spessore 1...10 mm |
| **Fissaggio** | Con dado filettato sul posteriore (senza viti) |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | CE |
| **ACCESSORI DI MONTAGGIO** | |
| **Ricambi** | Tappo in gomma XPSPCAP1 |

* Diametro foro 22 mm* Versione precablata o con connettore posteriore* Grado di protezione IP65 grazie al tappo in gomma* Corpo in alluminio

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PSP-RJ45/M00/AA Presa da
pannello RJ45 con connettore

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**