



Presa da pannello RJ45 con cavo

Codice	XPSPRJ45M60AA
Sigla	PSP-RJ45/M60/AA
Codice doganale	-, TEST
DATI TECNICI GENERALI	
Tipo di connessione esterna	Connettore RJ45
Tipo di connessione interna	Cavo 60 mm con connettore RJ45
Superficie dei contatti	Oro su nichel
Cicli di inserzione	>750
Intervallo di temperatura operativo	-25...+55°C
Standard e approvazioni	IEC 62321-5:2013
Categoria	RJ45 Cat.5
Grado di protezione	IP65 con tappo in gomma chiuso
Materiale del contenitore	Aluminio
Dimensioni	36.2mm M22
Peso approssimativo	50 g
Informazione di montaggio	Su pannello con foro diametro 22mm, spessore 1...10 mm
Fissaggio	Con dado filettato sul posteriore (senza viti)
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Ricambi	Tappo in gomma XPSPCAP1



* Diametro foro 22 mm* Versione precablata o con connettore posteriore* Grado di protezione IP65 grazie al tappo in gomma* Corpo in alluminio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PSP-RJ45/M60/AA Presa da pannello RJ45 con cavo