




16 rele optoisolati 24Vdc/230Vac  
3A estraibile



<b>Serie</b>	
<b>Codice</b>	XR162T24
<b>Sigla</b>	R162T24 (1)
<b>Codice doganale</b>	85364190
<b>DATI TECNICI DI INGRESSO</b>	
<b>Tensione nominale d'ingresso</b>	24 Vdc (range 19.5...28.5 Vdc)
<b>Tensione di pull-in / drop-out</b>	19.2 V / 1 V
<b>Corrente assorbita</b>	25 mA $\pm$ 10% a 24 Vdc
<b>Tempo di commutazione ON / OFF</b>	11 ms / 11 ms (a50 Hz)
<b>Frequenza</b>	30...100 Hz max
<b>Tipo di collegamento</b>	2.5 mm <sup>2</sup> a vite
<b>Tipo di collegamento relè</b>	16 estraibile
<b>DATI TECNICI DI USCITA</b>	
<b>Tipo di contatto</b>	zero crossing triac
<b>Tensione di uscita</b>	48...280 Vac
<b>Corrente nominale (carico resistivo)</b>	3 A (24 Vdc) a 30°C
<b>Corrente massima</b>	120 A per 10 ms
<b>Corrente di fuga con segnale 0</b>	5 mA
<b>Tipo di connessione</b>	2.5 mm <sup>2</sup> a vite
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Intervallo di temperatura operativa</b>	-20...+80°C (derating -0.05 A/°C sopra i 30°C)
<b>Isolamento ingresso / uscita</b>	2.5 kVac / 60 s
<b>Grado di protezione</b>	IP 00
<b>Categoria di sovratensione / grado di inquinamento</b>	II / 2
<b>Indicatore di stato</b>	LED "Input"
<b>Materiale del contenitore</b>	materiale plastico UL94V-0
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	250x93x75 mm
<b>Peso approssimativo</b>	756 g
<b>Informazioni di montaggio</b>	su guida, affiancati
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)</b>	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
<b>Relè di ricambio</b>	8904405
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE



\* Relè estraibile  
\* Permette comandi PNP e NPN  
\* Adatto per carichi AC

1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici  
2 (1) Versione prodotta su richiesta; contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

R162T24 16 rele  
optoisolati 24Vdc/230Vac 3A estraibile