# XSWET8PU

10/100Mbps slim fast ethernet
switch 8-porte, non gestito

| | |
|---|---|
| **Serie** | SWE-T |
| **Codice** | XSWET8PU |
| **Sigla** | SWE-T-8PU |
| **Codice doganale** | 85176200 |
| **Versione** | 8 – RJ45 unmanaged |
| **INTERFACCIA** | |
| **Numero e tipo di interfacce** | 8 porte RJ45 |
| **Metodo di connessione** | Auto negotiation, Full/Half duplex mode, auto MDI/MDI-X connection |
| **Velocità di trasmissione** | 10/100 Mbps |
| **Dimensione della MAC table** | 2K |
| **Segnali di stato** | Power, Link/Speed, Link /Activity |
| **DATI TECNICI GENERALI** | |
| **Tensione di alimentazione** | 12…36 Vdc / 10…24 Vac |
| **Corrente assorbita** | 170 mA |
| **Intervallo di temperatura di utilizzo** | -10…+60°C |
| **Range di temperatura di stoccaggio** | -10…+60°C |
| **Standard** | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x |
| **Norme di sicurezza** | EN 62368-1 |
| **Standard EMC** | EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-6-2 |
| **Categoria di sovratensione /grado di inquinamento** | I / 2 |
| **Grado di protezione** | IP 30 |
| **Tipo di connettori** | 1.5 mm² (a vite) |
| **Materiale del contenitore** | metallico |
| **Dimensioni (LxHxP)** | 24×145×75 mm |
| **Peso approssimativo** | 465 g |
| **Informazioni sul montaggio** | a pannello o su guida, affiancati |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | CE, UL, FC |
| **ACCESSORI** | |
| **Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)** | PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB |
| **Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)** | PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB |

* Fast ethernet switch unmanaged da 5 e 8 porte* Progettato per soddisfare gli ambienti industriali Level 3 (Heavy)* Montabile a pannello e su guida DIN

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SWET-8PU
10/100Mbps slim fast ethernet switch 8-porte, non gestito

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**