

- ✓ **AFFIDABILI**
- ✓ **COMPATTI**
- ✓ **EFFICIENTI**
- ✓ **ECONOMICI**



XCSE1060W024VAA

CSE1-060W/024V/AA Alimentatore monofase con uscita 24Vdc 2.5A

17,70 €

XCSE1120W024VAA

CSE1-120W/024V/AA Alimentatore monofase con uscita 24Vdc 5A

24,90 €

XCSE1240W024VAA

CSE1-240W/024V/AA Alimentatore monofase con uscita 24Vdc 10A

44,90 €

XCSE3240W024VAA

CSE3-240W/024V/AA Alimentatore trifase con uscita 24Vdc 10A

72,00 €

XCSE3480W024VAB

CSE3-480W/024V/AB Alimentatore trifase con uscita 24Vdc 20A

108,00 €

PREZZI CONSIGLIATI
rivolgeti al tuo **grossista di fiducia**

*Guarda il retro e scopri
L'INTERA GAMMA!*



Cabur srl
Località isola Grande, 45
17041 Altare (SV)
www.cabur.it

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Promo valida fino
al 31/3/2026



Oltre agli alimentatori in promozione, la gamma di alimentatori CSE Easy Power comprende anche:

Serie	Numero di fasi	Tensione di ingresso nominale (VAC)	Range tensione di ingresso (VAC)	Range tensione di ingresso (VDC)	Tensione di uscita nominale (VDC)	Regolazione di uscita (VDC)	Corrente nominale (A)	Potenza (W)	Caratteristiche	Codice
-------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	-----------------	--------

Alimentatori per applicazioni universali - General purpose power supplies

	EASY	1	120-230	85...264	127...370	170	24...28	0.42	24	-	-	XCSE1024W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	2.5	60	-	-	XCSE1060W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	3.2	77	-	-	XCSE1077W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	5	120	-	-	XCSE1120W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	10	240	-	-	XCSE1240W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	20	480	-	-	XCSE1480W024VAA
		1	120-230	85...264	127...370	48	40.5...55	10	480	-	-	XCSE1480W048VAA
		1	120-230	85...264	127...370	72	60...81	6.6	480	A	-	XCSE1480W072VAB
		1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	40	960	A	-	XCSE1960W024VAA
	EASY	3	400-500	340...550	480...780	24	24...28	10	240	A	-	XCSE3240W024VAA
		3	400-500	340...550	500...600	24	20...28.5	20	480	A	-	XCSE3480W024VAB
		3	400-500	340...550	500...600	48	40.5...55	10	480	A	-	XCSE3480W048VAB
		3	400-500	340...550	500...600	72	60...81	6.6	480	A	-	XCSE3480W072VAB
		3	400-500	340...550	480...780	24	24...28	40	960	A	-	XCSE3960W024VAA
	EASY	1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	2.5	60	A	-	XCSE2060W024VAA
		1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	5	120	A	-	XCSE2120W024VAA
		1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	10	240	A	-	XCSE2240W024VAA
		1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	20	480	A	-	XCSE2480W024VAA

A = Contatto di allarme

