

✓ AFFIDABILI

✓ COMPATTI

✓ EFFICIENTI

🕒 **PROMO A TEMPO
LIMITATO**



XCSG500C	CSG500C alimentatore trifase con uscita 24Vdc 20A	€ 220,00
XCSG720C	CSG720C alimentatore trifase con uscita 24Vdc 30A	€ 250,00
XCSG720D	CSG720D alimentatore trifase con uscita 48Vdc 15A	€ 230,00
XCSG960C	CSG960C alimentatore trifase con uscita 24Vdc 40A	€ 260,00
XCSG960D	CSG960D alimentatore trifase con uscita 48Vdc 20A	€ 282,00
XCSG960G	CSG960G alimentatore trifase con uscita 72Vdc 13A	€ 282,00
XCSG2401C	CSG2401C alimentatore trifase con uscita 24Vdc 100A	€ 2.030,00
XCSG2401D	CSG2401D alimentatore trifase con uscita 48Vdc 50A	€ 1.800,00
XCSG2401G	CSG2401G alimentatore trifase con uscita 72Vdc 33A	€ 1.800,00
XCSG2401R	CSG2401R alimentatore trifase con uscita 170Vdc 14A	€ 1.800,00

PREZZI CONSIGLIATI
rivolgitli al tuo **grossista di fiducia**


CODICE PROMO
A02-2026



Cabur srl
Località isola Grande, 45
17041 Altare (SV)
www.cabur.it

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Promo valida aprile - maggio 2026
salvo esaurimento scorte.





cabur®

CONNECTING ENERGY SINCE 1952

*Guarda il retro e scopri i
CODICI IN PROMOZIONE!*

Oltre prodotti in promozione, la gamma di alimentatori Cabur comprende anche:

Serie	Numero di fasi	Tensione di ingresso nominale (VAC)	Range tensione di ingresso (VAC)	Range tensione di ingresso (VDC)	Tensione di uscita nominale (VDC)	Regolazione di uscita (VDC)	Corrente nominale (A)	Potenza (W)	Caratteristiche	Codice
Alimentatori per applicazioni universali										
DOMOTIC	1	120-230	85...264	127...370	12	12	1.2	15	- -	XCSD1015W012VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24	0.6	15	- -	XCSD1015W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	12	5...15	4...2.0	30	- -	XCSD1030W012VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24	1.25	30	- -	XCSD1030W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	12	12...15	5...4	72	- -	XCSD1072W012VAA
	1	120-230	90...264	127...370	12	+5...+15	+5...+15	2.5...1.7	60	- -
EASY	1	120-230	85...264	127...370	24	23...27.5	3	72	- -	XCSD1072W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	0.42	24	- -	XCSE1024W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	2.5	60	- -	XCSE1060W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	3.2	77	- -	XCSE1077W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	5	120	- -	XCSE120W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	10	240	- -	XCSE1240W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	20	480	- -	XCSE1480W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	48	40.5...55	10	480	- -	XCSE1480W048VAA
EASY	1	120-230	85...264	127...370	72	60...81	6.6	480	A -	XCSE1480W072VAB
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	40	960	A -	XCSE1960W024VAA
	3	400-500	340...550	480...780	24	24...28	10	240	A -	XCSE3240W024VAA
	3	400-500	340...550	500...600	24	20...28.5	20	480	A -	XCSE3480W024VAB
	3	400-500	340...550	500...600	48	40.5...55	10	480	A -	XCSE3480W048VAB
EASY	3	400-500	340...550	500...600	72	60...81	6.6	480	A -	XCSE3480W072VAB
	3	400-500	340...550	480...780	24	24...28	40	960	A -	XCSE3960W024VAA
	1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	2.5	60	A -	XCSE2060W024VAA
	1-2	230-400-500	180...551	245...780	24	24...28	5	120	A -	XCSE2120W024VAA
EASY	1-2	230-400-500	180...552	245...780	24	24...28	10	240	A -	XCSE2240W024VAA
	1-2	230-400-500	180...553	245...780	24	24...28	20	480	A -	XCSE2480W024VAA
Alimentatori per applicazioni critiche										
COOL	1	120-230	90...264	127...345	12	12...15	6	72	A -	XCSF85B
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	3.5	85	A -	XCSF85C
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	3.5	85	A P	XCSF85CP
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	5	120	A -	XCSF120C
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	5	120	A P	XCSF120CP
	1	120-230	90...264	127...345	48	45...55	2.5	120	A P	XCSF120DP
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	24	23...27.5	10	240	A -	XCSF240C
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	24	23...27.5	10	240	A P	XCSF240CP
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	48	45...55	5	240	A P	XCSF240DP
	1	120-230	90...132/185...264	259...370	24	24...28	20	480	A P	XCSF500C
	1	120-230	90...132/185...264	259...370	48	45...55	10	480	A P	XCSF500D
TRIPLE	3	400-500	340...550	-	24	24...28	20	480	A -	XCSG500C
	3	400-500	340...550	-	48	45...55	15	720	A -	XCSG720D
	3	400-500	340...550	-	24	24...28	30	720	A -	XCSG720C
	3	400-500	340...550	-	48	45...55	20	960	A P	XCSG960D
	3	400-500	340...550	-	24	24...28	40	960	A -	XCSG960C
	3	400-500	340...550	-	72	72...85	13.3	960	A P	XCSG960G
	3	400-500	340...550	-	110	88...175	14	2400	A P	XCSG2401R
	3	400-500	340...550	-	72	50...87	33	2400	A P	XCSG2401G
	3	400-500	340...550	-	48	23...56	50	2400	A P	XCSG2401D
UNIVERSAL	3	400-500	340...550	-	24	12...29	100	2400	A P	XCSG2401C
	1-2	230-400-500	187...550	270...725	12	12...15	8...7	96	A -	XCSW121B
	1-2	230-400-500	187...550	270...726	24	24...27.5	5	120	A -	XCSW121C
	1-2-3	230-400-500	185...550	270...727	12	12...15	16...15	192	A -	XCSW241B
1-2-3	230-400-500	185...550	270...728	24	24...27.5	10	240	A -	XCSW241C	

A = Contatto d'allarme

P = Versione con circuito integrato per connessioni ridondanti



Cabur srl
Località isola Grande, 45
17041 Altare (SV)
www.cabur.it



RESTA IN CONTATTO!

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Promo valida aprile - maggio 2026
salvo ad esaurimento scorte.

